



WYKAZ SPRZETU REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

Lp.	Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego	Szt.	Parametry techniczne
1	Łóżko rehabilitacyjne elektryczne	14	<ul style="list-style-type: none"> - leże 4-segmentowe z kółkami z blokadą - regulacja wysokości całego leża na pilota - regulacja wysokości leża tylko od strony głowy- pozycja siedząca - regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota - regulacja części udowej podnóżka na pilota - regulacja części łydkowej podnóżka manualna - obudowa wykonana z drewna - z wysięgnikiem i barierkami w standardzie - barierki opuszczające się poniżej poziomu ramy leża - leże metalowe pokryte lakierem proszkowym - szerokość do 103 cm - długość całkowita do 231 cm (akceptowalne odchylenia na poziomie +/- 5 cm) - minimalna wysokość od podłoża 35 - 40 cm - wysokość od podłoża 80-90 cm - zakres regulacji podglówka od 0 do 70° - zakres regulacji części udowo-łydkowej 0-45° - maksymalne obciążenie 200 kg
2	Rower stacjonarny	6	<ul style="list-style-type: none"> - regulowana wysokość siodełka: 77 - 94 cm (akceptowalne odchylenia na poziomie +/- 5 cm) - regulowana odległość siodełka od kierownicy - regulacja kąta nachylenia kierownicy - regulowany poziom oporu - paski przy pedałach stabilizujące stopy - max. obciążenie: 120 kg - dla osób od 135 – 180 cm wzrostu

celuloid



3	Wózek inwalidzki ręczny	8	<ul style="list-style-type: none"> - wózek stalowy ręczny, składany krzyżakowo - tekstylna tapicerka, łatwa w utrzymaniu czystości - odchylany boczek skośny ułatwiający boczne przesiadanie się na wózek i podjazd bliżej stołu czy biurka - składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej - regulacja wysokości siedziska 47, 49 i 51 cm - możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia osi kół tylnych – opcja dla amputantów - tylne koła wypinane – szybkozłączka - przednie koła 200 x 50, tylne 24 x 13/8” - ogumienie pełne lub pompowane - uchylne i demontowane podnóżki z regulacją długości podudzia - pas podudzia - hamulec dociskowy - oparcie z delikatnym wygięciem - pas bezpieczeństwa - szerokość siedziska: 38-51 cm - maksymalna waga użytkownika: 130 kg - szerokość wózka: 56 – 69 cm - głębokość siedziska: 43 - wysokość siedziska przód/tył (cm): 47-51/44-49 - minimalna waga wózka: 15 – 19 kg - tylne koło średnica: 24” - wysokość oparcia: 42 cm - wysokość podłokietników: 21,5 cm - długość całkowita: 96 cm - długość z podnóżkiem: 104 cm
4	Balkonik rehabilitacyjny 2 koła	8	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z aluminium - wyposażony w dwa duże koła z przodu 8” i dwie stopki z tyłu - regulowane nóżki zakończone gumowymi stopkami



celu
1/14

			<ul style="list-style-type: none"> - składany i łatwy w transporcie - wyposażony w siedzisko - maksymalne obciążenie: 113 kg - regulacja wysokości: 78 - 98 cm - maksymalna szerokość: 50 – 60 cm - waga: 5 kg
5	Balkonik rehabilitacyjny 4 koła	6	<ul style="list-style-type: none"> - cztery pełne koła - regulowana wysokość - tapicerowane, miękkie siedzisko - ergonomiczne uchwyty - regulacja wysokości rączek - hamulce z możliwością blokady kół - kosz składany - szerokość całkowita: 60 cm - głębokość: 44 cm - wysokość minimum: 80 cm - wysokość maksimum: 95 cm - maksymalne obciążenie: do 120 kg - masa własna do 10 kg
6	Krzesełko kąpielowo-prysznicowe typu Flamingo, rozmiar 4 lub równoważne	1	<ul style="list-style-type: none"> - szerokość siedziska 34 cm., (13 1/4") (akceptowalne odchylenia na poziomie +/- 3 cm) - wysokość oparcia 47 cm, - szerokość ramion: 28 cm, - siedzisko: szerokość całkowita 48 cm, głębokość całkowita 42,5 cm - wysokość całkowita 102-120 cm, - maksymalne obciążenie- siedzisko: 70 kg, - maksymalne obciążenie - rama: 74,5 kg - odchylanie siedziska 5°-20 ° - odchylanie oparcia 30°, - długość ramy 76 cm, - amortyzatory/sprężyny gazowe unoszące siedzisko, - zagłówek,

			<ul style="list-style-type: none">- odchylane peloty boczne,- wiaderko z uchwytem,- obręcz zabezpieczająca z uchwytemi,- posiada płynną i bezstopniową regulację wysokości,- siedzenie można zdemontować do bezpośredniego umieszczenia w toalecie lub w wannie.
--	--	--	--

Labelon
